

www.opera-italy.com

Caratteristiche meccaniche comuni: Corpo e blocco scrocco in metallo anti-corrosione, simmetrico - reversibile. Forza di resistenza alla rottura: 350 Kg. Blocco scrocco regolabile orizzontalmente. **Bloccato senza alimentazione. Senza frontale (da ordinare a parte - Vedi pag. 94, 95 e 98).** **Impiego:** incontro elettrico per porte in alluminio o legno con serrature scrocco e catenaccio

Art.	Descrizione
------	-------------



31012
31012DC
31024DC

INCONTRO ELETTRICO

Bloccato senza alimentazione
Senza anti-ripetitore (apertura limitata alla durata dell'impulso elettrico)

Alimentazione: 8 -12 Vac - 1.000 mA - Senza leva di fermo a giorno
Alimentazione: 12 Vdc - 300 mA - Senza leva di fermo a giorno
Alimentazione: 24 Vdc - 170 mA - Senza leva di fermo a giorno

31112
31112DC
31124DC

Alimentazione: 8 -12 Vac - 1.000 mA - Con leva di fermo a giorno
Alimentazione: 12 Vdc - 300 mA - Con leva di fermo a giorno
Alimentazione: 24 Vdc - 170 mA - Con leva di fermo a giorno



31212
31212DC
31224DC

INCONTRO ELETTRICO

Bloccato senza alimentazione
Con anti-ripetitore (apertura con impulso elettrico)
Richiusura successiva all'apertura dell'anta

Alimentazione: 8 -12 Vac - 1.000 mA - Senza leva di fermo a giorno
Alimentazione: 12 Vdc - 300 mA - Senza leva di fermo a giorno
Alimentazione: 24 Vdc - 170 mA - Senza leva di fermo a giorno

31312
31312DC
31324DC

Alimentazione: 8 -12 Vac - 1.000 mA - Con leva di fermo a giorno
Alimentazione: 12 Vdc - 300 mA - Con leva di fermo a giorno
Alimentazione: 24 Vdc - 170 mA - Con leva di fermo a giorno



31212L
31212LDC
31224LDC

INCONTRO ELETTRICO

Bloccato senza alimentazione
Con anti-ripetitore a slitta (apertura con impulso elettrico)
Richiusura successiva all'apertura dell'anta

Alimentazione: 8 -12 Vac - 1.000 mA - Senza leva di fermo a giorno
Alimentazione: 12 Vdc - 300 mA - Senza leva di fermo a giorno
Alimentazione: 24 Vdc - 170 mA - Senza leva di fermo a giorno

31312L
31312LDC
31324LDC

Alimentazione: 8 -12 Vac - 1.000 mA - Con leva di fermo a giorno
Alimentazione: 12 Vdc - 300 mA - Con leva di fermo a giorno
Alimentazione: 24 Vdc - 170 mA - Con leva di fermo a giorno



Antiripetitore a slitta



31412A
31512A

INCONTRO ELETTRICO AUTOMATICO CON ANTI-RIPETITORE INCORPORATO

Alimentazione: 8 -12 Vac - Corrente: 1.000 mA
Con anti-ripetitore automatico incorporato senza pistone di ricarica (apertura con impulso elettrico)

Richiusura successiva all'apertura dell'anta

Senza leva di fermo a giorno di sbocco

Con leva di fermo a giorno di sblocco

